

# DEKOREX® – INDIVIDUELLES DESIGN

Lf. Nr.	Produktname	Glasaufbau Außen / SZR / Mitte / SZR / Innen	EN 673	EN 410					EN ISO 717-1	Dicke mm	Gewicht kg/m <sup>2</sup>
			U <sub>g</sub> -Wert W/(m <sup>2</sup> K)	Licht- transmission %	g-Wert %	Lichtreflexion (außen) %	Lichtreflexion (innen) %	Farbwieder- gabeindex R <sub>a</sub>	Schalldämmung R <sub>w</sub> / C / C <sub>r</sub> dB		
			64	DEKOREX® decodesign chrome (30% BDG) /	6:	5,2	64	66	20		
65	DEKOREX® decodesign chrome (70% BDG) /	6:	4,6	30	37	37	45	100	31	6	15
66	DEKOREX® decodesign gold (30% BDG) /	6:	5,2	63	65	18	15	99	31	6	15
67	DEKOREX® decodesign gold (70% BDG) /	6:	4,5	29	35	32	24	98	31	6	15
68	DEKOREX® decodesign copper (30% BDG) /	6:	5,2	63	65	14	15	99	31	6	15
69	DEKOREX® decodesign copper (70% BDG) /	6:	4,4	29	36	23	23	98	31	6	15
70	DEKOREX® decochrome / <sup>1)</sup>	6:	4,0	5	16	49	61	90	31	6	15
71	DEKOREX® decogold / <sup>1)</sup>	6:	3,8	2	12	42	31	84	31	6	15
72	DEKOREX® decocopper / <sup>1)</sup>	6:	3,8	3	13	29	30	91	31	6	15

BDG: Bedeckungsgrad – beschichteter Flächenanteil.